
Technical Sheet

RSN17Z

17° Stavspiker, Plastbåndet

Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.









Features

Fordeler:

- Stavspiker 17 grader
- Rundt hode
- Plastbåndet
- Rillet

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

Teknisk data

Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner														
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]									
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
RSN17Z3.1x65	75682	2056035	55842076	500	0.004	3.1	64.5	6.9	-	37.4	0.8	41	4.3	40.2	-

Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90° [N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
RSN17Z3.1x65	4.6	8.3	18.1	3.8	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.