Technical Sheet

RSND34G

34° Stavspiker, Papirbåndet, D-hode, Varmgalvanisert

Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.







Features

Fordeler:

- Varmgalvanisert
- 34 grader
- Papirbåndet
- D-hode
- Rillet

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

RSND34G
34° Stavspiker, Papirbåndet, D-hode, Varmgalvanisert

Teknisk data

Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner										
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]					
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	tfix[mm]
RSND34G2.8X65	75762	2056109	55837755	1700	0.004	2.8	65	5	19.6	1.1	48.2
RSND34G2.8X75	75763	2056110	55837766	1500	0.004	2.8	75	5	19.6	1.1	58.2
RSND34G3.1X90	75764	2056111	55837740	1000	0.006	3.1	88	5.3	22.1	1.2	69.4

Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
RSND34G2.8X65	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G2.8X75	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G3.1X90	4.7	8.6	-	3.1

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.