Technical Sheet

BPTD
Bandlock® Pro sokkelanker

Bandlock Pro BPTD sokkelanker brukes til å koble vindstrekkbånd til en M12 bolt. Det innovative klikksystemet gjør installasjonen enkel og man kan spare ca. 5 minutters installasjonstid per beslag sammenlignet med tradisjonelle løsninger.















Features

Materiale

Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - tilsvarende zinklag tykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Enkel installasjon
- Ingen bolter og muttere
- Tidsbesparende sammenlignet med andre løsninger
- Kan brukes med 25 og 40 mm vindstrekkbånd
- Lettfattelig system

Applications

Bruksområder

For avstivning og forankring av takkonstruksjoner

Technical Sheet

BPTD
Bandlock® Pro sokkelanker

Teknisk data



Product dimensions

Referanse	beslag dimensjoner						
	annet				produktdimensjoner[mm]		
	NOB nr.	DB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]
BPTD	-	2142348	10	0.32	51	180	2.5

Karakteristisk bæreevne

Referanse	Bracing kapasitet	
	Characteristic Capacities[kN]	
	Gjengestang	$R_{1,k}$[kN]
BPTD	M12	27.5

Verdiene er med alle 6 pinnene i bruk og 2 bøyde.

Montering













Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.