Technical Sheet

BNSP
Båndspennere

BNSP båndspennere brukes til innbygging i vindtrekkbånd. Dermed oppnås mulighet for mindre oppspenning og etterspenning av båndene.
BNSP brukes til bånd 80. Båndspenneren kan monteres midt på båndet med bånd i begge ender, eller på koblingsbeslag eller tilkoblingsbeslag i den ene enden og bånd i den andre.
BNSP80 har et Ø21 mm bolthull i den ene enden, noe som gir muligheten for innfesting i stålplate.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Innbygging av båndspennere gir mulighet for oppspenning og etterspenning av båndene

Applications

Skjøter

- Til vindavstiving

Bruksområder


- Til avstiving i takkonstruksjoner


Technical Sheet

BNSP
Båndspennere

Teknisk data

Mål





Referanse	beslag dimensjoner											Bracing kapasitet	
	annet					produktdimensjoner[mm]			hull			Strap fasteners attached to	
	NOB nr.	For use with strap bredde	Kit composition	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	diameter	Left (antall)	Right (antall)	Bånd	BNF: BNG: BNK
BNSP80-B	21217146	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	4	1.8	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	x	x

Karakteristiske kapasiteter – stropp-stropp-montering

Referanse	Bracing kapasitet
	Characteristic Capacities[kN]
	$R_{1,k}$[kN]
BNSP80-B	59.3


Karakteristiske kapasiteter - Dowel-Strap-montering


Referanse	Bracing kapasitet	
	Characteristic capacities - Dowel montering[kN]	
	Dowel størrelse[mm]	$R_{1,k}$[kN]
BNSP80-B	20	38.1


Montering


Innfesting


- Båndspennerne settes fast med klips og dor











Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.