Technical Sheet

CSA-Z
Beslagskruer

CSA beslagskrue er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker overførselen av krefter.
Dermed oppnås en fast skjøt med større tverrbæreevne enn for standardskruer. Torxhodet holder fast skruen under iskruing.















CSA skruer



Skjøt med trelekter

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Karbonstål
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm
- FInnes også i en rustfri utgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Torx

- Torx-20 bits

Fordeler

- Gjenger spesielt utviklet for tre sørger for enkel og rask innskruing i treet
- Treet sprekker ikke

Applications

Skjøter

- **Hovedbjelke/sekunderbjelke:** massivt tre, kompositttbjelker, limt laminert tre

Bruksområder

- Innfesting av vinkelbeslag
- Bjelkesko
- Vindtrekkbånd, mv.

Technical Sheet

CSA-Z
Beslagskruer

Teknisk data



Produkt dimensjoner og kapasiteter

Referanse	Fasteners dimensjoner							skrue Loads	
	annet		produktdimensjoner[mm]					Characteristic capacities - tre C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	NOB nr.	antall/eske	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	bit[mm]	$R_{lat,k}$	$R_{ax.k}$[kN]
CSA5.0X35Z	55836215	250.0	5	35	8.3	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X35Z-HV	55959101	1500.0	5	35	8.3	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X40Z	55842375	250.0	5	40	8.3	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X40Z-HV	55959116	1500.0	5	40	8.3	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X50Z	60053426	250.0	5	50	8.3	44	T-20	2.6	3.2

Alternativer



CSA5,0X25



CSA5,0X35



CSA5.0X40



CSA5.0X50

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.