Technical Sheet

CSA
Beslagskruer

CSA beslagskrue er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker overførselen av krefter.
Dermed oppnås en fast skjøt med større tverrbæreevne enn for standardskruer. Torxhodet holder fast skruen under iskruing.













CSA skruer



Skjøt med trelekter

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Karbonstål
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm
- FInnes også i en rustfri utgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Fordeler

- Gjenger spesielt utviklet for tre sørger for enkel og rask innskruing i treet
- Treet sprekker ikke

Applications

Skjøter

- **Hovedbjelke/sekunderbjelke:** massivt tre, kompositttbjelker, limt laminert tre

Bruksområder

- Innfesting av vinkelbeslag
- Bjelkesko
- Vindtrekkbånd, mv.

Technical Sheet

CSA
Beslagskruer

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	annet				produktdimensjoner[mm]				
	NOB nr.	antall/eske	antall per outer eske	vekt[kg]	L[mm]	lg[mm]	d[mm]	d_h[mm]	bit[mm]
CSA4.0X30	41467515	250.0	-	0.003	30	24	3.95	7.3	T-15
CSA5.0X25	41467648	250.0	2000.0	0.002	25	19	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35	41467671	250.0	2000.0	0.004	35	29	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40	41467762	250.0	2000.0	0.004	40	34	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X50	41467770	250.0	2000.0	0.005	50	44	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X80	55959097	200.0	2000.0	0.008	80	74	4.85	8.3	T-20

CSA5.0x35 erstattet av CSA5.0x35Z
CSA5.0x35-HV erstattet av CSA5.0x35Z-HV
CSA5.0x40 erstattet av CSA5.0x40Z
CSA5.0x40-HV erstattet av CSA5.0x40Z-HV
CSA5.0x50 erstattet av CSA5.0x50Z

Karakteristisk bæreevne

Referanse	skrue Loads	
	Characteristic capacities - tre C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$
CSA4.0X30	1.28	1.36
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

Characteristic Capacities - used in Timber C24, for other material please refer to ETA-04/0013
R_{ax} = axial withdrawal capacity
R_{lat} = lateral capacity

CSA
Beslagskruer

Alternativer



CSA5,0X25



CSA5,0X35



CSA5.0X40



CSA5.0X50

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-26