Technical Sheet

CLR Plus SK A4

Betongskruer med senk hode - A4 Syrefast

En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og usprukket betong, samt murverk. CLR Plus gir lav innskruingsmoment og enestående ytelse. CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner fra metall-til-betong og tre-til-betong. Betongskruen er er enkel å fjerne ved midlertidige installasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting må flyttes.
Det forsenkede hodet brukes ofte når skruen må ligge plant med objektet som skal festes, enten av estetiske grunner eller for å unngå hindringer over det.



Applications

Materiale

- A4 Syrefast

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tf_{ix}] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR Plus SK A4 8x100	7210700810000	-	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus SK A4 8x120	7210700812000	-	8	75	65	55	50.0	200	8x120
CLR Plus SK A4 10x120	7210701012000	-	10	65	45	35	50.0	200	10x120

OBS: Spesialbestilling, kontakt kundeservice for mer informasjon.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.