Technical Sheet

BFK

BFK gjenget stang med utvendig sekskant, elektrogalvanisert

BFK gjenget stang med utvendig sekskant, elektrogalvanisert, kvalitet 5.8 for bruk ved kjemisk forankring



Features

Egenskaper:

- Bolt Ø: M8 til M30
- Elektrogalvanisert, kvalitet 5.8

Teknisk data

Produktdimensjon

Referanse	Chemical fixings dimensjoner					
	Info produkt					
	Item Code	NOB nr.	Bolt Ø x L	Packaging[pcs]	Ytterkartong	vekt[kg]
21911B081100C	BFK	60867588	M8x110	10	400	0.04
21911B101150C	BFK	60867589	M10x115	10	200	0.069
21911B101300C	BFK	60867590	M10x130	10	200	0.077
21911B121200C	BFK	60867591	M12x120	10	150	0.1
21911B121600C	BFK	60867592	M12x160	10	120	0.14
21911B161900C	BFK	60867593	M16x190	5	70	0.29
21911B162100C	BFK	60867594	M16x210	5	60	0.27
21911B162500C	BFK	60867595	M16x250	5	60	0.32
21911B202400C	BFK	60867596	M20x240*	5	40	0.5
21911B202600C	BFK	60867597	M20x260	5	30	0.54
21911B203000C	BFK	60867598	M20x300	5	30	0.62
21911B243000C	BFK	60867599	M24x300	5	20	0.98
21911B303800C	BFK	60867600	M30x380*	2	10	2.1

** Gjenget stang med utvendig sekskant*

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.