
**Technical Sheet**

PFE
**Bjelkeanker**

*PFE bjelkeankere brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan også oppta horisontale krefter. Monteringen lettes ved at beslaget kan fikseres med den ombøyde tappen. Den markerte midtlinjen i beslaget sikrer riktig plassering. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag per skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre.*
*Merk: beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og selges settvis (én høyre og én venstre).*









# Features

## Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

## Fordeler

- For å lette monteringen, er den ene fliken på beslaget utstyrt med en tapp, slik at beslaget kan settes fast midlertidig med et enkelt hammerslag

# Applications

## Skjøter

- Tre-tre skjøter


## Bruksområder


- Brukes i krysskjøter i mindre trekonstruksjoner

**Technical Sheet**

PFE
**Bjelkeanker**

# Teknisk data






## Mål

| Referanse | beslag dimensjoner | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | annet | | | produktdimensjoner[mm] | | | hull[mm] | |
| | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | A[mm] | B[mm] | t[mm] | diameter[mm] | antall |
| PFE210-B | 2121827 | 40 | - | 210 | 20 | 2.5 | 5 | 4 + 4 |


## Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier)

| Referanse | Ties kapasitet | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Characteristic last-bearing kapasitet, two beam anker price. collection[kN] | | | | | |
| | CNA4.0x40 (2 spiker per flens) | | CNA4.0x40 (3 spiker per flens) | | CNA4.0x40 (4 spiker per flens) | |
| | $R_{1,k}$ (min av:) | $R_{2,k}=R_{3,k}$ (min av): | $R_{1,k}$ (min av:) | $R_{2,k}=R_{3,k}$ (min av): | $R_{1,k}$ (min av:) | $R_{2,k}=R_{3,k}$ (min av): |
| PFE210-B | - | - | 9.0/kmod; 9.0 | 1.5 | 9.0/kmod; 13.1 | 3.0/kmod; 3.1 |

# Montering

## Innfesting

- CNA4,0xL kamspiker eller CSA5,0xL beslagskruer



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03