Technical Sheet

BSNN-PB
Design Series Bjelkesko

Bjelkesko brukes til å feste horisontale bjelker i en trekonstruksjon. Ønsker du takkonstruksjon med fall, er det mulig å sage et snitt i bjelkene for å skape ønsket vinkel.









Features

Fordeler

- ZPRO med pulverlakk RAL9005
- Monteres med CSA-PB

Material

Stålkvalitet:

- S250GD + ZPRO

Korrosjonsbeskyttelse:

- ZPRO-belegg – tilsvarer et sinklag på ca. 55 µm

Benefits

BSNN-PB-bjelkeholdere er også godkjent for treakslet belastning.
Forbindelser til betong, stål og murverk er tillatt, se statiske verdier.

Applications

Applications

- For connections of secondary beams made of wood or engineered wood to main beams / posts made of engineered wood or concrete / steel.

Technical Sheet

BSNN-PB
Design Series Bjelkesko

Teknisk data

Dimensjoner/Mål

Referanse	beslag dimensjoner							
	annet				produktdimensjoner[mm]			
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	tykkelse[mm]
BSNN45/93PB	2397311	-	20.0	0.21	45	93	27	2
BSNN45/138PB	2397312	-	15.0	0.3	45	138	27	2
BSNN48/91PB	-	-	20.0	0.21	48	91	27	2
BSNN48/136PB	-	-	15.0	0.3	48	136	27	2

Montering

Fixing

Tømmerstøtte:

- CNA-G 4,0xl eller CSA-ZPB 5,0xl

Stålstøtte:

- Bolt M10

Betongstøtte:

- Anker M10

Tekniske noter

Ytterligere teknisk informasjon

For mer teknisk informasjon, se lastekapasiteter og tekniske merknader fra den originale BSNN ZPRO.

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-05