# Technical Sheet

SPF-PB
**Design Series Takåsanker**

Takåsanker brukes vanligvis til å feste sperr eller takstoler til den underliggende konstruksjonen. Takåsanker er praktiske når det ikke er mulig å feste takstoler eller sperr/bjelker med vinkelbeslag ovenfra.



## Features

### Fordeler

- Pulverlakkert RAL9005
- Kan monteres med CSA-PB skruer

### Material

**Steel:**
**S250GD + ZPRO**
**Corrosion protection:**
**ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm**

### Benefits

- ZPRO is a unique corrosion-protective coating, which provides similar corrosion protection as with hot-dip galvanized steel with 55 µm zinc.
- Designed to accommodate high tensile loads with additional load bearing in horizontal directions.

## Applications

### Applications

**Supporting member:**
**Treated wood**
**Supported member:**
**Treated wood**

SPF-PB
**Design Series Takåsanker**

# Teknisk data

## Dimensjoner/Mål

| Referanse | beslag dimensjoner | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | annet | | | | produktdimensjoner[mm] | | | |
| | DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | tykkelse[mm] |
| SPF210LPB | 2397313 | - | 20.0 | 0.13 | 210 | 32.5 | 180 | 2 |
| SPF210RPB | 2397314 | - | 20.0 | 0.13 | 210 | 32.5 | 180 | 2 |

# Montering

## Fixing

- The fixing needs to be done with CNA HDG threaded nails or CSA-Z Impreg+ screws.
- For connection to concrete, the fixxing need to be done with Ø8mm anchor.

# Tekniske noter

## Ytterligere teknisk informasjon

**For mer teknisk informasjon, se lastekapasiteter og tekniske merknader fra den originale SPF ZPRO.**

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03