
Technical Sheet

DSZ
Distanseskruer

Montering i karmer og lekter. Skruens utformning med rette gjenger under hodet muliggjør avstandsmontering og justering. Hodediameter 12,0 mm. Skrues helt inn og justeres tilbake til ønsket posisjon.





Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Mothaker
- Elforzinket


Applications

Bruksområde:

- Karmer og lekter

DSZ
Distanseskruer

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	bit[mm]
DSZ6.0X60	75552	55841323	100	0.011	6	60	11.7	30	T-25
DSZ6.0X70	75553	55841338	100	0.012	6	70	11.7	40	T-25
DSZ6.0X80	75554 - 75711	55841342 - 55842178	100 / 8	0.012	6	80	11.7	50	T-25
DSZ6.0X90	75712 - 75555	55842182 - 55841357	8 / 100	0.018	6	90	11.7	60	T-25
DSZ6.0X100	75556	55841361	100	0.02	6	100	11.7	60	T-25
DSZ6.0X110	75557	55841376	100	0.022	6	110	11.7	60	T-25
DSZ6.0X120	75558	55841380	100	0.022	6	120	11.7	60	T-25
DSZ6.0X130	75559	55841395	100	0.024	6	130	11.7	60	T-25

75711: Distanseskrue, blisterpak 6,0x80, antall: 8 stk, NOBB nr: 55842178
75554: Distanseskrue 6,0x80, antall: 100 stk, NOBB nr: 55841342
75555: Distanseskrue 6,0x90, antall: 100 stk, NOBB nr: 55841357
75712: Distanseskrue, blisterpak 6,0x90, antall: 8 stk, NOBB nr: 55842182

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10