Technical Sheet


VIMDK
Dørmontasjebeslag

Dørmontasjebeslag som passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan du oppnå ubrutt isolering rundt i dørhullet, og det er mulig å montere døren i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser.
Dørkonsollbeslaget VIMDK brukes med eller uten trelektstykke til festing av døren. Beslaget kan ikke oppta loddrette belastninger ved montering i sidekarmer.

Merk at VIMDK dørkonsollbeslag lages med ti arbeidsdagers leveringstid.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Dørmontasjebeslag som passer til de nye isolasjonskravene
- Velegnet til fastholdelse av dørkarmer i hengselsiden

Applications


Bruksområder


- Til dørmontasje
- Beslaget kan ikke oppta loddrette belastninger ved montasje i sidekarmer.

Technical Sheet

VIMDK
Dørmontasjebeslag

Teknisk data





Mål

Referanse	beslag dimensjoner						
	annet			produktdimensjoner[mm]			hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	diameter
VIMDK155	-	18	0.93	155	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK300	-	-	-	300	153	78	5 / 10 / 8

VIMDK-X can be customised if sizes other than standard are required

Montering

Innfesting

- Beslagene settes fast i betong med M8 betongskrue

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.