Technical Sheet

STD
Dybler

Ståldyblene er laget av stangstål med en diameter på 6, 8, 10, 12, 16 eller 20 mm. Dyblene, som er konet i endene, lages i forskjellige lengder. Dyblene benevnes STD etterfulgt av d × L i mm. Ståldyblene brukes som festemiddel i sammenføyninger mellom tredeler og skjulte beslag, der stål- eller aluminiumsplater er slisset inn i tredelene.
Dyblene passer sammen med skjulte bjelkebærere BTN, BTALU og lignende.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  S235JR EN10025:2004
- Korrosjon:
  Elforsinket Fe/Zn12/A iht. ISO 2081

Fordeler

- Lages i forskjellige lengder

Applications

Skjøter


- Skjulte bjelkebærere
- Søylesko med bæreevner


Bruksområder

- Dyblene brukes til innfesting av bjelkebærere og søylesko
- Dyblene kan i tillegg brukes der innslissede stålplater inngår som en detalj i skjøting med treverk


STD dybel kan brukes sammen med følgende produkter:

- BTN, BTC, BTALU etc.






Innfesting med to dybler




Bjelkeforbindelse




Bjelkeforbindelse Fest søyleskoen i betongen. Bunnplaten på søyleskoen skal være maks 50 mm opp fra betongplaten.






Innfesting med to dybler



Bjelkeforbindelse





Bjelkeforbindelse Fest søyleskoen i betongen. Bunnplaten på søyleskoen skal være maks 50 mm opp fra betongplaten.

Technical Sheet

STD
Dybler

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	annet dimensjoner data					
	NOB nr.	produktdimensjoner[mm]		Compatible products	antall per eske	vekt[kg]
		d	L			
STD8X45-B	43811040	8	45	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.017
STD8X60-B	43811066	8	60	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.024
STD8X65-B	43811074	8	65	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.026
STD8X90-B	43811123	8	90	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.036
STD8X100-B	43810953	8	100	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.042
STD8X115-B	43810972	8	115	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.046
STD8X120-B	43810998	8	120	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.046
STD8X140-B	43811017	8	140	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.056
STD8X160-B	43811036	8	160	TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA	100.0	0.059
STD10X90-B	43810741	10	90	CBH	100.0	0.056
STD12X60-B	43810862	12	60	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.054
STD12X80-B	43810896	12	80	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.074
STD12X90-B	43810915	12	90	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.078
STD12X100-B	41710718	12	100	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.091
STD12X115-B	43810760	12	115	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.1
STD12X120-B	43810786	12	120	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.11
STD12X140-B	43810813	12	140	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.12
STD12X160-B	43810832	12	160	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.15
STD12X180-B	43810843	12	180	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.15
STD12X200-B	43810858	12	200	TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG	100.0	0.16
STD16X140-B	43810934	16	140	PPS, PPSDT & PPSR	50.0	0.23

Lengden på dybelen er lik tykkelsen på bjelke eller søyle som skal monteres.

Technical Sheet

STD
Dybler

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	Dowels and bolts kapasitet produkt characteristic properties Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]
STD8X45-B	22.7
STD8X60-B	22.7
STD8X65-B	22.7
STD8X90-B	22.7
STD8X100-B	22.7
STD8X115-B	22.7
STD8X120-B	22.7
STD8X140-B	22.7
STD8X160-B	22.7
STD10X90-B	40.6
STD12X60-B	65.2
STD12X80-B	65.2
STD12X90-B	65.2
STD12X100-B	65.2
STD12X115-B	65.2
STD12X120-B	65.2
STD12X140-B	65.2
STD12X160-B	65.2
STD12X180-B	65.2
STD12X200-B	65.2
STD16X140-B	137.8


Lengden på dybelen er lik tykkelsen på bjelke eller søyle som skal monteres.

Montering


Monteringsveiledning

- Hullet forbores med en diameter som er mindre eller den samme som den nominelle dybeldiameteren.
- Avfasinger gjør det enklere å sette inn dyblene i treverk.


Dyblene bidrar til bærevne på beslagene våre. Vennligst følg installasjonsanbefalingene i ETA-ene: ETA-07/0245 (Skjulte bjelkebærere) og ETA-07/0285 (Søylesko).



Innfesting med to dybler



Bjelkeforbindelse



Bjelkeforbindelse Fest søyleskoen i betongen. Bunnplaten på søyleskoen skal være maks 50 mm opp fra betongplaten.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.