Technical Sheet

BRDC
Dykkspiker - hvitlakkert

Dykkspiker med lite hode i skarpkant utførelse. Benyttes innendørs til listverk og panel hvor man ønsker en diskret innfestning.





Features

Fordeler

- Undersenket hode

Applications

Bruksområde

Tre til tre

BRDC
Dykkspiker - hvitlakkert

Teknisk data



Mål

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet					produktdimensjoner[mm]		
		DB nr.	NOB nr.	antall per eske	antall per blister	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]
BRDC1.4X25	74202	1950530	53291893	1000	-	0.001	1.4	25	2.2
BRDC1.7X35	74203	1950531	53291904	1000	-	0.001	1.7	35	2.7
BRDC1.7X40 Blister	78215	-	-	-	150.0	0.001	1.7	40	2.7
BRDC1.7X40	74204	1950532	53291912	1000	-	0.001	1.7	40	2.7
BRDC2.0X50	74205	1950533	53291923	500	-	0.001	2	50	3.2
BRDC2.0X50 Blister	78218	-	-	-	100.0	0.002	2	50	3.2
BRDC2.3X60	74206	1950534	53291938	500	-	0.002	2.3	60	3.7

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10