Technical Sheet

BRDHG
Dykkspiker, Varmgalvanisert

Dykkspiker med lite hode i skarpkant utførelse. Benyttes innendørs til listverk og panel hvor man ønsker en diskret innfestning.







Features

Fordeler:

- Undersenket hode
- Varmgalvanisert

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

BRDHG
Dykkspiker, Varmgalvanisert

Teknisk data





Mål

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]		
		NOB nr.	antall per eske	antall per blister	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]
BRDHG1.7X30	75595	55839586	1000	-	0.001	1.7	30	2.7
BRDHG1.7X35	74207	53291980	1000	-	0.001	1.7	35	2.7
BRDHG1.7X40	74208	53291995	1000	-	0.001	1.7	40	2.7
BRDHG1.7X50	75596	55839594	500	-	0.002	1.7	50	2.7
BRDHG2.0X40	75597	55839605	500	-	0.002	2	40	3.2
BRDHG2.0X50	74209	53292006	500	-	0.002	2	50	3.2
BRDHG2.0X50 Blister	78244	-	-	60.0	0.002	2	50	3.2
BRDHG2.3X60	74210	53292014	500	-	0.003	2.3	60	3.7
BRDHG2.3X60 Blister	78243	-	-	40.0	0.003	2.3	60	3.7
BRDHG2.8X75	74211	53292025	250	-	0.004	2.8	75	4.5
BRDHG2.8X75 Blister	78256	-	-	25.0	0.005	2.8	75	4.5

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.