**Technical Sheet**

EKS
**Ekspresspiker**

*Ekspresspiker har mye av det samme bruksområdet som spikerplugg. Ekspresspiker er laget av fjærstål og sitter ved ren friksjon mot betongen. Dette festet er ikke demonterbart som spikerplugg.*




INDOOR

EG



## Features

### Fordeler:

- Fjærstål
- Elforzinket

## Applications

### Bruksområde:

- Lekter til betong
- Underordnet gjennomstikksmontasje
- For feste av bunnsvill bør det benyttes en dokumentert betongskrue



# Teknisk data

## Product dimensions

| Referanse | Metallic fixings dimensjoner | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Title | annet | | | | produktdimensjoner[mm] | |
| | | NOB nr. | Fixture tykkelse [$tf_{ix,max}$] with standard setting dybde [$h_{ef,stD}$][mm] | antall per eske[stk] | vekt[kg] | skrue diameter [d] [mm] | Total lenght [$L_t$] [mm] |
| EKS6.0x60 | 75315 | 55841058 | 30 | 50.0 | 0.007 | 6 | 60 |
| EKS8.0x70 | 75316 | 55841062 | 30 | 50.0 | 0.012 | 8 | 70 |
| EKS8.0x90 | 75317 | 55841077 | 50 | 50.0 | 0.015 | 8 | 90 |
| EKS8.0x110 | 75318 | 55841081 | 70 | 50.0 | 0.019 | 8 | 110 |
| EKS8.0x130 | 75314 | 55841043 | 90 | 50.0 | 0.023 | 8 | 130 |



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.