Technical Sheet

GSF
Faste jordskruer

Faste jordskruer (GSF™) monteres hurtig og enklet, og er den ideelle løsningen som punktfundament til f.eks. terrasser, carporter, benker etc.
Siden de har fast størrelse, er det alltid nødvendig å evaluere bestemte statiske forhold og bæreevnen til jorda for å velge riktig jordskrue.



Features

Materiale

Varmgalvanisert stål i henhold til DIN EN ISO 1461

Fordeler

- **Ingen betong**
  Du trenger ikke å grave og fjerne jord eller arbeide med betong eller vente på at den stivner.
- **Spare penger**
  Installasjonen av en GSF-skrue tar noen minutter. Du kan fortsette arbeidet med prosjektet ditt umiddelbart.
- **Stabil**
  Steinholdig jord, betong, asfalt, gjørme eller sand er ingen hindring for montering av jordskruen.
- **Reduserte CO2-utslipp**
  Jordskruerne er avtagbare og kan gjenbrukes opptil 10 ganger. De kan skrus opp og la bakken være som før bygging.
- **Enkel håndtering**
  Du markerer posisjonen, borer skruen inn og du er klar til å bygge. Fort og lett.

Applications

Bruk

- Den ideelle løsningen som punktfundament til f.eks. terrasser,
  carporter, benker etc.
- Forankring av liggende bjelker eller stående stolper

Technical Sheet

GSF
Faste jordskruer

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet		produktdimensjoner[mm]								Top plate hull
	Art. nr.	NOB nr.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	10X10[mm]
GSF80/80/600G	52101	54644274	80	80	129	ø72	ø65	600	280	2	10
GSF100/80/600G	52102	54644145	100	80	129	ø72	ø65	600	280	2	10
GSF80/80/750G	52103	54644285	80	80	129	ø72	ø65	750	280	2	10
GSF100/80/750G	52104	54644153	100	80	129	ø72	ø65	750	280	2	10

Montering

Montering

Jordskruene monteres enkelt med verktøy som kan kjøpes eller lånes hos din lokale jernvarehandel.

- **Montering av gjør-det-selv-skruer med manuelt monteringsverktøy**
  Skru jordskruen manuelt ned i bakken og fest et vater til det for å overvåke vertikal posisjon under monteringen. Benytt håndtaket under montering. Med trykk nedover dreies skruefundamentet med klokken ned i bakken.
- **Montering av DIY skruer med Gearbox 1:20**
  Gearbox 1:20 Teleskopstang er laget kun for installasjon av GSF DIY-jordskruer i naturlig komprimert jord til en dybde på 1000 mm

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-08