Technical Sheet

FBCB
Fibersementskruer, Borspiss

Skruer for montering av fibersementplater. Finnes i to varianter både som løs og som beltet. Skrue uten borspiss kan benyttes til trevirke og stål opp til 1 mm. Skrue med borspiss er beregnet til forsterket stål med tykkelse opp til 2 mm. Denne har i tilleg 'Twin-thread' gjenger som sørger for rask innskruing. Skruene har et forholdsvis lite hode med riller i underkant som sikrer forsenking i platen uten at det oppstår en 'vulst' rundt hodet ved montering.





Features

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Senkhode med freseribber
- Borspiss
- Impreg®+ coating
- Tvilling gjenger


Applications

Bruksområde:

- Fibersementplater på stål

Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
FBCB3.9X25	75456	55836616	250.0	3.9	25	6.8	15	PH2
FBCB3.9X35	75457	55841164	250.0	3.9	35	6.8	26	PH2

FBCB Impreg®+ coating, borspiss:
75456: Fibersement skrue med borskjær 3,9x25, antall: 250 stk, NOBB nr: 55836616
75457: Fibersement skrue med borskjær 3,9x35, antall: 250 stk, NOBB nr: 55841164
FBCB Impreg®+ coating, borspiss, Beltet:
75721: Fibersement skrue med borskjær 3,9x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55842201

FBCB sorterte skruer

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
FBCB3.9X25 Collated	75721	55842201	1000.0	3.9	25	6.8	15	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.