
Technical Sheet

QDBPC50E
Forsats til byggbeslag på tre

Forsatsen QDBPC50E brukes til å sette fast byggbeslag på tre med beslagskruer. Passer til skruer CSA5,0 x 35, 40 og 50 mm.











Features

Materiale

- Teflon® materiale, forsatsen skal ikke smøres

Fordeler

- Forsatsen har en 360 graders arbeidsradius på adapter eller forlenger
- Enkel montering på skrumaskin eller forlenger
- Skruespissen stikker frem, slik at det er enkelt å "fange" hullene i beslagene
- Nøyaktig dybdejustering hindrer "overskruing" av skruene, med skade av beslag og treverk som følge
- Bitsholder til TX20 er inkludert i pakken
- Båndingen i kombinasjon med forsatsen minimerer skruesvinn

Tilgængelige kits

- **QDBPC50E**

Applications

Bruksområder

- Til innfesting av beslag på tre med beslagskruer

Support

- Skrutrekkeradaptere

Technical Sheet

QDBPC50E
Forsats til byggbeslag på tre

Teknisk data

Bruk

Referanse	Fasteners dimensjoner
	QD informasjon
	Compatible skruer
QDBPC50E	CSA-T, CSA-ST

Montering



1. Fjern nesekjeglen fra skrumaskinen i henhold til produsentens anvisninger (de fleste kan trekkes rett av).



2. Fjern bitsholderen.



3. Sett på den Quik Drive adapteren som passer til skrumaskinen.



4. Sett doren i skrumaskinen eller forlengeren.



5. Sett forsatsen på doren til den låses fast av låsearmen.



6. Sett skruebåndet med skruespissen frem til det klikker på plass: Nå er Quik Drives skrusystem klart til bruk!

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-23