
Technical Sheet

GAF
Gaffelanker

Gaffelanker GAF brukes til forankring av sperrer med bredde 45-50 mm på underliggende trekonstruksjon. GAF kan også brukes til innfesting av topplekter eller mønebord på takstein- og tegltak.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Applications

Bruksområder

- Brukes til forankring av sperrer
- Brukes til innfesting av topplekt eller mønebord i tak med takstein/tegl


Skjøter

- Tre-tre skjøter

Technical Sheet

GAF
Gaffelanker

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet		produktdimensjoner[mm]						hull[mm]	
	NOB nr.	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antall
GAF48	21593868	0.2	50	138	178	26	60	1.5	4	9 + 9 + 16


Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier)

Referanse	Ties kapasitet			
	antall of Fasteners			karakteristisk kapasitet
	type[mm]	antall in lower part	antall	
GAF48	CNA3,1x40	5	3 + 3	7.1
Bæreevnene gjelder kun for takvinkler under 60°				

Montering

Innfesting

- CNA3,1xℓ kamspiker eller CSA4,0xℓ beslagskruer. Det brukes like mange spiker/skruer i flikene (2-4 stk), og dobbelt så mange spiker/skruer som i flikene (4-8 stk) i den nederste delen



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10