Technical Sheet


GPA
Gipsplateanker

Gipsplateankeret, på folkemunne kalt "Mollypluggen" er laget av stål, med innvendig skrue og 2 låstagger i kragen. Hylsen har fra 3 til 5 gripevinger, avhengig av dimensjon, og gir effektivt feste i både enkle og doble plater. Montering skjer ved forboring. (Ved mindre dimensjoner også ved enkel hulltaging ved hjelp av f.eks. skrutrekker.)

SC 1

INDOOR

EG







Features

Fordeler:


- Høy lastkapasitet
- Skrue er inkludert

Applications

Bruksområde:

- For montering i enkel og dobbel gips.
- Kan også brukes i spon- og fiberplater

Teknisk data



Product dimensions

Referanse	Metallic fixings dimensjoner					
	Title	annet		produktdimensjoner[mm]		
		NOB nr.	antall per eske[stk]	skrue diameter [d][mm]	Total lenght [L_t][mm]	dh
GPA4.0X16	75541	55841236	50.0	8	39	6
GPA4.0X27	75542	55841240	50.0	8	46	6
GPA5.0X14	75543	55841255	50.0	11	52	9.6
GPA5.0X27	75544	55841266	50.0	11	65	9.6
GPA6.0X14	75545	55841274	50.0	13	52	11.6
GPA6.0X27	75728	55842220	50.0	13	65	11.6

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-22