Technical Sheet

RST
Gipsskrue, Robustgips

Skrue til å montere harde gipsplater (robust o.l) til tre og stål innendørs med maksimal tykkelse på 1 mm. Skruen er utformet med motgående gjenger, som fjerner nok gips til at hodet kan nedfelles skikkelig i platen.



Features

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Redusert trompet hode
- Skarp spiss
- Tvilling gjenger med kontragjenger

Applications

Bruksområde:


- Robustgips til stål



RST
Gipsskrue, Robustgips

Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	bit[mm]
RST3.9X32 Bulk	74318	53292725	1000.0	0.002	3.9	32	6.4	22	PH2
RST3.9X41	74319	53292733	1000.0	0.002	3.9	41	6.4	31	PH2
RST4.2X57	74320	53292744	250.0	0.002	4.2	57	6.4	31	PH2

RST Sortfosfatert, Beltet

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	bit[mm]
RST3.9X25 Collated	74321	53292752	1000.0	3.9	25	6.4	15	PH2
RST3.9X32 Collated	74322	53292763	1000.0	3.9	32	6.4	22	PH2
RST3.9X41 Collated	74323	53292778	1000.0	3.9	41	6.4	31	PH2
RST4.2X57 Collated	74324	53292782	1000.0	4.2	57	6.4	31	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03