
Technical Sheet

UGSB

Gipsskrue, Utvendig gips til stål

For montering av gips utvendig. Hodefasongen er en kombinasjon av senk og utenpåliggende hode. Skruen leveres i to versjoner, en for montering til trestendere og stål inntil 0,9 mm tykkelse, og en utgave med borskjær for forsterket ståll inntil 2,0 mm. Skruene er belagt med Protect ytterbelegg for benyttelse ved bruk i korrosive soner.





Features

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Dobbelhode med flens
- Skarp spiss
- Høy-lav gjenge

Applications


Bruksområde:

- Utvendig gips til stål

UGSB
Gipsskrue, Utvendig gips til stål

Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]			
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	bit[mm]
UGSB3.9X25	74312	53292400	250	0.002	3.8	25	8.9	PH2
UGSB3.9X25 Bulk	75499	55839026	1000	0.45	3.8	25	8.9	PH2

UGSB Protec+, Beltet

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	lg[mm]	bit[mm]
UGSB3.9X25 Collated	74309	53292324	1000	3.8	25	8.9	3.2	-	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.