Technical Sheet

UGTS

Gipsskrue, Utvendig gips til tre / stål

For montering av gips utvendig. Hodefasongen er en kombinasjon av senk og utenpåliggende hode. Skruen leveres i to versjoner, en for montering til trestendere og stål inntil 0,9 mm tykkelse, og en utgave med borskjær for forsterket ståll inntil 2,0 mm. Skruene er belagt med Protect ytterbelegg for benyttelse ved bruk i korrosive soner.





Features

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Dobbelhode med flens
- Skarp spiss
- Høy-lav gjenge

Applications

Bruksområde:

- Utvendig gips til stål eller tre

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]			
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	bit[mm]
UGTS3.9X30	74307	53292593	250.0	0.001	3.9	30	8.9	PH2

UGTS Protec+
74307: Gipsskrue til tre/stål, Utvendig 3,9x30, antall: 250 stk, NOBB nr: 53292593
UGTS Protec+, Beltet
74305: Gipsskrue til tre/stål, Utvendig, Beltet 3,9x30, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292604

UGTS-skruer i striper

Referanse	Fasteners dimensjoner						
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]			
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	bit[mm]
UGTS3.9X30 Collated	74305	53292604	1000.0	3.9	30	8.9	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.