
Technical Sheet

LTSFH

Gulvskrue for harde trematerialer

Spesialskrue for montering av heltregulv i spesielt harde materialer som eik og lignende. Skruen er også beregnet for feste av eik listverk til vanlig trestenderverk eller innerveggsstål opp til 1,0 mm. Harde materialer i små dimensjoner må forborres for å hindre sprekk. Spesielt lite hode med freseribber til enkel forsenking. Skruen gjør det enkelt å stikkskru i 45° vinkel mellom fjær og bordkant uten at det sprekker.





Features

Fordeler:


- TX bit spor
- Flatt hode
- Meisel spiss
- Grovgjenget med kontragjenger

Applications

Bruksområde:

- Listverk til tre
- Listverk til stål
- Harde tresorter

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
LTSFH4.2X42	74369	53292661	250	0.002	4.2	42	5.8	28	14	TX15
LTSFH4.2X57	74370	53292676	250	0.003	4.2	57	5.8	38	19	TX15

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-26