
Technical Sheet

CSFT
Helgjenget Beslagskrue

CSFT beslagskrue er designet til stål til tre og er belastningsklassifisert sammen med spesifikke Simpson Strong-Tie beslag. Den spesielle hodeformen sikrer en god passform i beslaget, og skruens helgjengede design øker bæreevnen. Hodeformen gjør det mulig å oppnå en plan overflate etter montering.





Features

Features

- CE-merket (EN14592)
- Fullt gjenget
- Zinkflakbelegg
- Spesiell hodeform designet for SST-beslag

Applications

Bruksområde

Stål til tre

CSFT
Helgjenget Beslagskrue

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	produktdimensjoner[mm]						annet	
		d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	bit[mm]	antall/eske	vekt[kg]
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100.0	0.006
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100.0	0.01
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100.0	0.013

Characteristic properties

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90° [N/mm²]	Characteristic Tensile kapasitet ftens,k[kN]	Torsional ratio
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10