Technical Sheet

TW
Himlingsanker

TW er et Ø6 mm ekspansjons anker for himling.

Features

Materiale

- Stål
- Elforzinket

Fordeler

- Til bruk ved nedforing som f.eks systemhimling

Applications

Bruksområde

- Falske tak

Egnet for

- Massive materialer som betong








Technical Sheet

TW
Himlingsanker

Teknisk data








Product Dimensions


Referanse	Metallic fixings dimensjoner							monteringsdata		
	annet					produktreferanse	produktdimensjoner[mm]	monteringsdata		avstand and kant distances
	hull diameter [d_o] x dybde [h_1] in substrate[mm]	Min. setting dybde [h_{ef}][mm]	antall per eske[stk]	antall per outer eske	vekt[kg]		Innvendig øye[mm]	Min. hull dybde [h_1] [mm]	Nominal embedment dybde [h_{nom}][mm]	Min. støtte tykkelse[mm]
TW6.0x60	Ø6x60	35	100.0	1600	0.011	TW	6	>=50	45	100

Montering









Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03