Technical Sheet

KEM HP
Hurtigherdende forankringslim

KEM HP er et polyester forankringslim for middels til tunge applikasjoner.

Den hurtigherdende formelen gir god ytelse ved forankring av gjengestenger i ikke-sprukket betong og murverk.
Arbeidstemperatur: fra -40 °C opp til +80 °C (kortvarig) og fra -40 °C opp til +50 °C (langvarig).





Features

Materiale

- Polyester

Applications

Bruksområder

- Stålkonstruksjoner
- Tre-til-betong festemidler
- Industriell konstruksjon
- Stål- og metallkonstruksjoner (rekkverk, braketter osv.)
- Forankringer for porter og maskiner

Egnet til

- Gjengestenger i ikke-sprukket betong
- Gjengestenger i murverk

Teknisk data

KEM HP

Referanse	Chemical fixings dimensjoner							
	Info produkt							
	Title	NOB nr.	farge	Content[ml]	Sanitary text languages	Storage months	antall[pcs]	Pcs./pallet
951040BH00000	KEM HP 951	60867578	Blue-to-Grey	300	EN, PL, DA, NO, SV, FI	18.0	12	1152.0

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.