Technical Sheet

KEM H

HYBRID Høy styrke, varmebestandig Forankringslim

KEM H er et høyytelses hybrid forankringslim for tunge, strukturelle festemidler og kan brukes selv ved høye temperaturer.
Denne formelen gir høy ytelse ved innfesting av gjengestenger og armeringsjern i sprukket og ikke-sprukket betong.
Arbeidstemperatur: fra -40 °C opp til +160 °C (kort periode) og fra -40 °C opp til +100 °C (lang periode).





Features

Material

- **Hybrid**

Applications

Bruksområder

- **Stålkonstruksjoner**
- **Tre til betong – strukturelle festemidler**
- **Industriell konstruksjon**
- **Stål- og metallkonstruksjoner (rekkverk, braketter osv.)**
- **Forankringer for porter og maskiner**
- **Ettermonterte armeringsforbindelser**

Egnet til

- **Gjengestenger og armeringsjern i sprukket og ikke-sprukket betong**

Teknisk data

KEM H

Referanse	Chemical fixings dimensjoner						
	Info produkt						
	Title	NOB nr.	farge	Content[ml]	Storage months	antall[pcs]	Pcs./pallet
9360100000000	KEM H 936	60867575	Grey	420	18.0	12	840.0

Merk: Bestillingsvare – kontakt kundeservice for mer informasjon

Permissible resistance seismic C2 - Shear - with seismic washer - Veq,c2 [kN]

Referanse	Chemical fixings monteringsdata	Chemical fixings Loads	
	Embedment dybde[mm]	Permissible resistance with seismic washer (αgap = 1,0)	
	h_{ef}	Seismic C2[kN]	
		skjær - Veq,C2	
		karbonstål 8.8	rustfritt stål A4 70
KEM H + M12	110	12.1	9.5
KEM H + M16	125	17.8	17.6
KEM H + M20	170	28.5	27.5
KEM H + M24	210	29.5	29.5

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.