Technical Sheet

CLNG
Kledningspiker, Varmgalvanisert

For deg som håndspikrer kledning. Punkterer ikke vindtettingen. Rillet spiker gir best hold. Dimensjoner tilpasset norsk trevirke.





Features

Fordeler:

- Flatt hode
- 60 graders diamant spids
- Rillet

Applications

Bruksområde:

- For vanlig kledning som skal males eller beises
- 48 mm er tilpasset underligger
- 65 mm er tilpasset overligger og liggende kledning

Teknisk data

Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
CLNG2.8x65	75649	55841565	500.0	1.8	2.8	63.5	6.9	50	41.1	-
CLNG2.8x48	75648	55841554	1000.0	0.003	2.8	47	6.9	24	24.6	-

Product characteristic properties

Referanse	spiker karakteristiske parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
CLNG2.8x65	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-
CLNG2.8x48	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.