Technical Sheet

BNKK
Koblingsbeslag

BNKK koblingsbeslag brukes til skjøting av vindtrekkbånd på båndtilkoblingsbeslaget uten ytterligere spennfunksjon. Det fremgår av tabellen hvilke størrelser av koblingsbeslag og vindtrekkbånd som kan kombineres.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Kobler vindtrekkbåndet sammen med tilkoblingsbeslaget

Applications

Bruksområder


- Koblingsbeslaget BNKK er koblingen mellom vindtrekkbåndet og tilkoblingsbeslaget
- Koblingsbeslaget BNKK brukes i vindavstivingssystemene våre (WFS25, WFSU25, WFS40, WFSU40 og WFSUNI)


Technical Sheet

BNKK
Koblingsbeslag

Teknisk data

Mål





Referanse	beslag dimensjoner											
	annet							produktdimensjoner[mm]			hull	
	NOB nr.	Suitable with	Included clips/skruer	Medleverte bolter	Sokkelpinner følger med	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	A[mm]	t[mm]	Ø	antall
BNKK40/60-14	45951916	BANXX40, BANXX60XX	2 x BF4060M5	Dorn Ø14 m/sikringssplit	-	4	0.38	157	60	2+3+2=7	5 + 15	7 + 1

* For tilkobling med BAN1580.. skal det bygges inn og bestilles en ekstra CLIPS20 (eller 2 x M5 i 8.8)


Karakteristiske kapasiteter - Dyvelmontering


Referanse	Bracing kapasitet	
	Characteristic capacities - Dowel montering[kN]	
	Dowel størrelse[mm]	$R_{1,k}$[kN]
BNKK40/60-14	14	42.7


Montering


Innfesting

- Til innfesting brukes medfølgende stålsettskruer og dor









Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.