Technical Sheet

BKF
Laminatskruer

Spesialskrue med meget lavt senkhode for mange typer veggplater, ferdigvegger og laminater. BKF skruen er beregnet til skruing i fjæra på tak og veggplater til tre og stål. Skruen har høy-lav gjenge med fiberkutt og kan benyttes i treverk samt stål opp til 1 mm tykkelse. Skruen er utviklet i samarbeid med landets ledende platefabrikker.





Features

Fordeler:

- Høy-lav gjenge
- Fiberkutt
- Gulkromatisert

Applications

Bruksområde:

- Veggpaneler, fiberplater, ferdigvegger eller laminater
  på tre eller stålstenderverk

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
BKF4.2X25	75512	55841217	250	0.002	4.2	25	8	15	PH2
BKF4.2X35	75513	55841221	250	0.003	4.2	35	8	25	PH2

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.