Technical Sheet

LBS
Lettbetongskrue, Senkhode, Utendørs

Fest skruen direkte i det porøse steinmaterialet uten forboring. Bruk en drill med lav rotasjonshastighet, men unngå å trekke til skruen for hardt. Om dette skulle skje, vil gjengene glippe i underlaget, og festepunktet må etableres på nytt. Minimumsforankring er 60 mm.







Features

Fordeler:

- Protec® coating
- Senkhode med freseribber

Applications

Bruksområde:

- Tre til lettbetong

LBS
Lettbetongskrue, Senkhode, Utendørs

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner									
	Item code	annet				produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	Fixture tykkelse [tf_{ix}] (1)[mm]	antall per eske[pcs]	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	hode diameter [s][mm]	lg	Top
LBS8.0x65	75259	55840960	5	50.0	0.014	8	65	12	60	T-30
LBS8.0x110	75327	55838958	50	50.0	0.024	8	110	12	60	T-30
LBS8.0x130	75328	55836476	70	25.0	0.03	8	130	12	60	T-30
LBS8.0x180	75329	55836480	120	25.0	0.041	8	180	12	60	T-30
LBS8.0x210	75330	55836495	150	25.0	0.048	8	210	12	60	T-30

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.