Technical Sheet

FSBZN

Montasjeskrue, Borskjær, Impreg®+

Flenshodeskrue med montering mot stål inntil 3 mm. (Stålstenderverk). Høy-lav kombigjenger er også egnet til montering i trevirke.





Features

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Skivehode
- Borspiss
- Fingjenget

Applications

Bruksområde:

- Tre til stål
- Fibersement til stål
- Trefiberplate til stål
- Metall til tre

FSBZN
Montasjeskrue, Borskjær, Impreg®+

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
FSBZN4.8X35	75444	55841115	250	0.004	4.9	35	11.5	35	-	TX25
FSBZN4.8X50	75445	55841126	250	0.005	4.9	50	11.5	40	-	TX25
FSBZN4.8X70	75446	55836578	250	0.007	4.9	70	11.5	45	-	TX25
FSBZN4.8X90	75447	55841134	200	0.008	4.9	90	11.5	54	-	TX25
FSBZN4.8X110	75448	55840642	150	0.01	4.9	110	11.5	60	-	TX25

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-26