Technical Sheet

QD76KE
Multifunksjonsforsats

Quik Drive forsatsen QD76 er et multifunksjonsverktøy som kan brukes på gips, gulvplater, terrasser og fasader. Passer til skruer fra 25 mm til 76 mm.

***QD76KE**: Forsatsen selges i en koffert sammen med to nesestykker, en forlenger for bedre ergonomi under arbeidet, fem typer bits og en skruepose.*







Næsestykke 2,5 (64 mm) er til skruer fra 38 mm - 64 mm



Features

Materiale

- Teflon® materiale, forsatsen skal ikke smøres

Fordeler

- Forsatsen har en 360 graders arbeidsradius på adapter eller forlenger
- Enkel montering på skrumaskin eller forlenger
- Selvlåsende dybdekontroll for jevn undersenking
- Bitsholder 191E-RC er inkludert i pakken

Tilgængelige kits

QD76KE: Forsatsen selges i en koffert sammen med to nesestykker, en forlenger for bedre ergonomi under arbeidet, fem typer bits og en skruepose.

Applications

Bruksområder

- Multifunksjonelle sammensatte skruer skruer

Support

- Skrutrekkeradapter

Technical Sheet

QD76KE
Multifunksjonsforsats

Teknisk data

Bruksområder

Referanse	Fasteners dimensjoner	
	QD informasjon	
	Compatible skruer	Ancrages
QD76KE	RDWF, CBSDQ, FHSD, WSNTL, WSV, SSDTH, DWF, DWC, RDPF, WSC	CBSDQ, DWC, DWF, DWFSD, MTH, WSC, WSV, RTFSD, RDPF, RDWF

Montering



1. Fjern nesekjeglen fra skrumaskinen i henhold til produsentens anvisninger (de fleste kan trekkes rett av).



2. Fjern bitsholderen.



3. Sett på den Quik Drive adapteren som passer til skrumaskinen.



4. Sett doren i skrumaskinen eller forlengeren.



5. Sett forsatsen på doren til den låses fast av låsearmen.



6. Sett skruebåndet med skruespissen frem til det klikker på plass: Nå er Quik Drives skrusystem klart til bruk!

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-22