
Technical Sheet

NEDC
Nedforingsbeslag

Nedforingsbeslag til senking av himlinger for tekniske installasjoner. Produktet er designet ut fra Eurocode 5, og overholder kravene til kantavstander.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- For å unngå skader på dampsperren, er det laget opphøyninger rundt monteringshullene.
- For enklere montering, er det laget en monteringsmarkering

Applications


Bruksområder

- Nedføringsbeslaget brukes ved takkonstruksjoner der det lages fremføring av tekniske installasjoner i himlingen
- Beslaget er til opphenging av lekter, som himlingskledningen skal monteres på
- I varme kanalrom, der det er fremføring av ventilasjonsrør, vannrør og elektriske installasjoner

Technical Sheet

NEDC
Nedforingsbeslag

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet			produktdimensjoner[mm]					hull[mm]	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	rund Ø5	avlang Ø5x20
NEDC48227	60671909	50	0.14	227	110	48	29	1	6	2

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CSA4,0xℓ beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.