

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie®**

SWD

Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Dobbeltgjenget treskrue benyttes til montasje i tyngre trekonstruksjoner som f.eks. limtrebjelker og trekonstruksjoner der innfestingen skal være skjult. Skruen har protec+ overflatebelegg som er C3 klassifisert og gir en sterk og glatt overflate. Skruen kan benyttes i beskyttet utendørsmiljø. Spikerspissen gir en perfekt forsenking og minimerer faren for sprekkdannelse.

Features

Fordeler:

- Sylindrisk senkhode med ribber
- Dobbeltgjenget
- Meisel spiss
- Protec®+ coating

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre



SWD

Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]								
	Item Code	annet		produkt dimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg1[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
SWD6.5X65	75425	55839185	50.0	6.5	65	8	28	-	T-30
SWD6.5X90	75426	55839140	50.0	6.5	90	8	40	-	T-30
SWD6.5X130	75427	55839083	50.0	6.5	130	8	40	-	T-30
SWD6.5X160	75428	55839155	50.0	6.5	160	8	65	-	T-30
SWD6.5X190	75429	55839045	50.0	6.5	190	8	80	-	T-30
SWD6.5X220	75430	55839136	50.0	6.5	220	10	95	-	T-30
SWD8.0X90	75431	55839174	50.0	7.8	90	10	40	-	T-40
SWD8.0X130	75432	55839117	50.0	7.8	130	10	40	-	T-40
SWD8.0X160	75433	55839053	50.0	7.8	160	10	65	-	T-40
SWD8.0X190	75434	55839072	50.0	7.8	190	10	80	-	T-40
SWD8.0X220	75435	55839098	50.0	7.8	220	10	95	-	T-40
SWD8.0X245	75436	55839064	50.0	7.8	245	10	107.5	-	T-40
SWD8.0X275	75437	55839121	50.0	7.8	275	10	107.5	-	T-40
SWD8.0X300	75438	55839102	50.0	7.8	300	10	135	-	T-40
SWD8.0X330	75439	55839166	50.0	7.8	330	10	135	-	T-40

Produkt karakteristiske egenskaper

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment – $M_{y,k}$ [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90}$ [N/mm ²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$ [kN]
SWD6.5X65	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X90	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X130	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X160	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X190	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X220	12.4	13.7	-	14.5
SWD8.0X90	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X130	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X160	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X190	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X220	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X245	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X275	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X300	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X330	26.8	13.1	-	25.3

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SWD

Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

SWD
Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-
10-22



www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie