
**Technical Sheet**

TTUFP

**Nordisk treskrue, Pan-hode, Innvendig montasje**

*TTUFP komplementterer programmet på innvendige treskruer. Skruen har TX spor og panode med ribber under for best mulig feste. Fiberkuttet og de sagtakkede gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.*







## Features

### Fordeler:

- TX bit spor
- Pan hode
- Fiberkutt
- Sagtannet gjenge
- Elforzinket

## Applications

### Bruksområde:


- Tre til tre
- Stål til tre

**Technical Sheet**

TTUFP

**Nordisk treskrue, Pan-hode, Innvendig montasje**

# Teknisk data



## Dimensjoner

| Referanse | Fasteners dimensjoner[mm] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Item Code | annet | | | produktdimensjoner[mm] | | | | | |
| | | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | gjenge lengde[mm] | Driver Bit[mm] | gjenge[mm] |
| TTUFP3.0X15* | 74511 | 53294496 | 200.0 | 0.001 | 3 | 15 | 5.5 | 15 | T-10 | FT |
| TTUFP3.0X20* | 74513 | 53294500 | 200.0 | 0.001 | 3 | 20 | 5.5 | 20 | T-10 | FT |
| TTUFP3.5X15* | 74512 | 53294515 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 15 | 6.6 | 15 | T-15 | FT |
| TTUFP3.5X20* | 74514 | 53294526 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 20 | 6.6 | 20 | T-15 | FT |
| TTUFP3.5X25* | 74515 | 53294534 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 25 | 6.6 | 25 | T-15 | FT |
| TTUFP3.5X30* | 74517 | 53294545 | 200.0 | 0.002 | 3.5 | 30 | 6.6 | 30 | T-15 | FT |
| TTUFP4.0X15* | 74518 | 53294553 | 200.0 | 0.001 | 4 | 15 | 7.6 | 15 | T-20 | FT |
| TTUFP4.0X20* | 74519 | 53294564 | 200.0 | 0.002 | 4 | 20 | 7.6 | 20 | T-20 | FT |
| TTUFP4.0X25* | 74520 | 53294572 | 200.0 | 0.002 | 4 | 25 | 7.6 | 25 | T-20 | FT |
| TTUFP4.0X30* | 74521 | 53294583 | 200.0 | 0.002 | 4 | 30 | 7.6 | 30 | T-20 | FT |
| TTUFP4.0X35* | 74522 | 53294598 | 200.0 | 0.002 | 4 | 35 | 7.6 | 35 | T-20 | FT |
| TTUFP4.0X40* | 74523 | 53294602 | 200.0 | 0.003 | 4 | 40 | 7.6 | 40 | T-20 | FT |
| TTUFP4.0X50* | 74524 | 53294617 | 200.0 | 0.003 | 4 | 50 | 7.6 | 30 | T-20 | PT |
| TTUFP5.0X30 | 74525 | 53294621 | 200.0 | 0.004 | 5 | 30 | 9.7 | 26 | T-25 | FT |
| TTUFP5.0X40 | 74526 | 53294636 | 200.0 | 0.004 | 5 | 40 | 9.7 | 36 | T-25 | FT |
| TTUFP5.0X50 | 74527 | 53294640 | 200.0 | 0.005 | 5 | 50 | 9.7 | 30 | T-25 | PT |
| TTUFP5.0X60 | 74528 | 53294655 | 200.0 | 0.006 | 5 | 60 | 9.7 | 35 | T-25 | PT |
| TTUFP5.0X70 | 74529 | 53294666 | 100.0 | 0.006 | 5 | 70 | 9.7 | 40 | T-25 | PT |
| TTUFP5.0X80 | 74530 | 53294674 | 100.0 | 0.007 | 5 | 80 | 9.7 | 50 | T-25 | PT |
| TTUFP6.0X40 | 74532 | 53294693 | 100.0 | 0.007 | 6 | 40 | 11.7 | 35 | T-30 | FT |
| TTUFP6.0X50 | 74533 | 53294704 | 200.0 | 0.007 | 6 | 50 | 11.7 | 30 | T-30 | PT |
| TTUFP6.0X60 | 74534 | 53294712 | 200.0 | 0.008 | 6 | 60 | 11.7 | 35 | T-30 | PT |
| TTUFP6.0X70 | 74535 | 53294723 | 100.0 | 0.01 | 6 | 70 | 11.7 | 40 | T-30 | PT |
| TTUFP6.0X80 | 74536 | 53294738 | 100.0 | 0.01 | 6 | 80 | 11.7 | 50 | T-30 | PT |
| TTUFP6.0X100 | 74531 | 53294685 | 100.0 | 0.012 | 6 | 100 | 11.7 | 60 | T-30 | PT |

** ikke CE-merket*
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget

# Technical Sheet

TTUFP
**Nordisk treskrue, Pan-hode, Innvendig montasje**

## Produktkarakteristiske egenskaber

| Referanse | skrue parametere | | | |
|---|---|---|---|---|
| | karakteristiske parametere | | | |
| | Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²] | Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN] |
| TTUFP5.0X30 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X40 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X50 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X60 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X70 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP5.0X80 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTUFP6.0X40 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X50 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X60 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X70 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X80 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTUFP6.0X100 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03