
# Technical Sheet

TTZNFP

**Nordisk treskrue, Pan-hode, Utvendig montasje**

*Panhode treskrue komplementterer programmet på utvendige treskruer. Skruen har TX spor og panhode med ribber under for best mulig feste. Fiberkutt og de sagtakkede gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.*








## Features

### Fordeler:

- TX bit spor
- Pan hode
- Fiberkutt
- Serratert felt og sagtannet gjenge

## Applications


### Bruksområde:

- Tre til tre
- Stål til tre

# Technical Sheet

TTZNFP
**Nordisk treskrue, Pan-hode, Utvendig montasje**

# Teknisk data



## Dimensjoner

| Referanse | Fasteners dimensjoner[mm] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Item Code | annet | | | produktdimensjoner[mm] | | | | | |
| | | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d1[mm] | L[mm] | dh[mm] | gjenge lengde[mm] | Driver Bit[mm] | gjenge[mm] |
| TTZNFP4.0X30* | 74537 | 53294742 | 200.0 | 0.002 | 4 | 30 | 8 | 30 | T-20 | FT |
| TTZNFP4.0X40* | 74538 | 53294757 | 200.0 | 0.003 | 4 | 40 | 8 | 40 | T-20 | FT |
| TTZNFP4.0X50* | 74539 | 53294761 | 200.0 | 0.003 | 4 | 50 | 8 | 30 | T-20 | PT |
| TTZNFP5.0X40 | 74540 | 53294776 | 200.0 | 0.004 | 5 | 40 | 9.7 | 36 | T-25 | FT |
| TTZNFP5.0X50 | 74541 | 53294780 | 200.0 | 0.005 | 5 | 50 | 9.7 | 30 | T-25 | PT |
| TTZNFP5.0X60 | 74542 | 53294795 | 200.0 | 0.006 | 5 | 60 | 9.7 | 35 | T-25 | PT |
| TTZNFP5.0X70 | 74543 | 53294806 | 100.0 | 0.006 | 5 | 70 | 9.7 | 40 | T-25 | PT |
| TTZNFP5.0X80 | 74544 | 53294814 | 100.0 | 0.007 | 5 | 80 | 9.7 | 50 | T-25 | PT |
| TTZNFP6.0X60 | 74546 | 53294825 | 200.0 | 0.012 | 6 | 60 | 11.7 | 35 | T-30 | PT |
| TTZNFP6.0X80 | 74547 | 53294833 | 100.0 | 0.008 | 6 | 80 | 11.7 | 50 | T-30 | PT |
| TTZNFP6.0X100 | 74545 | 53294844 | 100.0 | 0.01 | 6 | 100 | 11.7 | 60 | T-30 | PT |

** Ikke CE-merket*

## Produktkarakteristiske egenskaber

| Referanse | skrue parametere | | | |
|---|---|---|---|---|
| | karakteristiske parametere | | | |
| | Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²] | Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN] |
| TTZNFP5.0X40 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X50 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X60 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X70 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X80 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP6.0X60 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTZNFP6.0X80 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTZNFP6.0X100 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |

Refer to relevant ITTR or ETA for more details

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03