
Technical Sheet

TTUFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Innvendig montasje

TTUFS med senkhode eliminerer den tradisjonelle forsenkingsjobben, da skruene selv er utstyrt med kuttende ribber under hodet. Forsenkingen virker i alle typer av materiale, også i plast. Ved hardere virke er effekten enda bedre og etterlater en perfekt forsenking. Ved at vinkelen på hodet er 40° vil skruen passe perfekt til alle forhåndsforsenkede hull. Fiberkuttet og de sagtakkende gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.







Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med prismeformet ribber
- Fiberkutt
- Serratert felt
- Elforzinket


Technical Sheet

TTUFS
Nordisk treskrue, Senkhode, Innvendig montasje

Teknisk data

Technical Sheet

TTUFS
Nordisk treskrue, Senkhode, Innvendig montasje



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]										
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]						
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	gjenge lengde[mm]	Driver Bit[mm]	gjenge[mm]
TTUFS3.0X16	74414	53293815	200.0	0.001	3	16	6	11	T-10	FT
TTUFS3.0X20	74415	53293826	200.0	0.001	3	20	6	15	T-10	FT
TTUFS3.0X25	74416	53293834	200.0	0.001	3	25	6	20	T-10	FT
TTUFS3.0X30	74417	53293845	200.0	0.001	3	30	6	25	T-10	FT
TTUFS3.5X16	74418	53293853	200.0	0.001	3.5	16	7	11	T-15	FT
TTUFS3.5X20	74419	53293864	200.0	0.001	3.5	20	7	15	T-15	FT
TTUFS3.5X25	74420	53293872	200.0	0.001	3.5	25	7	20	T-15	FT
TTUFS3.5X30	74421	53293883	200.0	0.001	3.5	30	7	25	T-15	FT
TTUFS3.5X35	74422	53293898	200.0	0.002	3.5	35	7	30	T-15	FT
TTUFS3.5X40	74423	53293902	200.0	0.002	3.5	40	7	35	T-15	FT
TTUFS3.5X50 PT	74424	53293917	200.0	0.002	3.5	50	7	30	T-15	PT
TTUFS4.0X20	74425	53293921	200.0	0.001	4	20	8	15	T-20	FT
TTUFS4.0X25	74426	53293936	200.0	0.002	4	25	8	20	T-20	FT
TTUFS4.0X30 FT	74427	53293940	200.0	0.002	4	30	8	25	T-20	FT
TTUFS4.0X35	74428	53293955	200.0	0.002	4	35	8	30	T-20	FT
TTUFS4.0X40 FT	74429	53293966	200.0	0.002	4	40	8	35	T-20	FT
TTUFS4.0X45 PT	74430	53293974	200.0	0.002	4	45	8	29	T-20	PT
TTUFS4.0X50 PT	74431	53293985	200.0	0.003	4	50	8	30	T-20	PT
TTUFS4.0X60 PT	74432	53293993	200.0	0.003	4	60	8	35	T-20	PT
TTUFS4.0X70	74433	53294004	200.0	0.004	4	70	8	40	T-20	PT
TTUFS4.5X25	74434	53294012	200.0	0.002	4.5	25	8.4	20	T-20	FT
TTUFS4.5X30	74435	53294023	200.0	0.002	4.5	30	8.4	25	T-20	FT
TTUFS4.5X35 FT	74436	53294038	200.0	0.002	4.5	35	8.4	30	T-20	FT
TTUFS4.5X40 FT	74437	53294042	200.0	0.003	4.5	40	8.4	35	T-20	FT
TTUFS4.5X45 PT	74438	53294057	200.0	0.003	4.5	45	8.4	29	T-20	PT
TTUFS4.5X50 PT	74439	53294061	200.0	0.003	4.5	50	8.4	30	T-20	PT
TTUFS4.5X60 PT	74440	53294076	200.0	0.004	4.5	60	8.4	35	T-20	PT
TTUFS4.5X70	74441	53294080	100.0	0.005	4.5	70	8.4	40	T-20	PT
TTUFS4.5X80	74442	53294095	100.0	0.005	4.5	80	8.4	50	T-20	PTM
TTUFS5.0X30	74373	53294125	200.0	0.003	5	30	9.5	25	T-25	FT
TTUFS5.0X40 FT	74374	53294133	200.0	0.003	5	40	9.5	35	T-25	FT
TTUFS5.0X50 PT	74375	53294144	200.0	0.004	5	50	9.5	30	T-25	PT
TTUFS5.0X60 PT	74376	53294152	200.0	0.005	5	60	9.5	35	T-25	PT
TTUFS5.0X70	74377	53294163	100.0	0.006	5	70	9.5	40	T-25	FT
TTUFS5.0X80	74378	53294178	100.0	0.006	5	80	9.5	40	T-25	PTM
TTUFS5.0X90	74379	53294182	100.0	0.007	5	90	9.5	45	T-25	PTM
TTUFS5.0X90 Bulk	75500	55838213	450.0	-	5	90	9.5	45	T-25	PTM
TTUFS5.0X100	74443	53294106	100.0	0.008	5	100	9.5	60	T-25	PTM

Diameters 3.0, 3.5 and 4.0 screws are not CE marked.
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Technical Sheet

TTUFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Innvendig montasje

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	gjenge lengde[mm]	Driver Bit[mm]	gjenge[mm]
TTUFS5.0X120	74372	53294114	100.0	0.009	5	120	9.5	60	T-25	PTM
TTUFS6.0X40	74455	53294246	200.0	0.005	6	40	11.6	34	T-30	FT
TTUFS6.0X50	74457	53294254	200.0	0.006	6	50	11.6	30	T-30	PT
TTUFS6.0X60	74458	53294265	200.0	0.007	6	60	11.6	35	T-30	PT
TTUFS6.0X70	74459	53294273	100.0	0.008	6	70	11.6	40	T-30	PT
TTUFS6.0X80	74460	53294284	100.0	0.01	6	80	11.6	40	T-30	PTM
TTUFS6.0X90	74461	53294292	100.0	0.011	6	90	11.6	45	T-30	PTM
TTUFS6.0X100	74380	53294197	100.0	0.012	6	100	11.6	60	T-30	PTM
TTUFS6.0X120	74451	53294201	100.0	0.015	6	120	11.6	70	T-30	PTM
TTUFS6.0X140	74452	53294216	100.0	0.016	6	140	11.6	70	T-30	PTM
TTUFS6.0X160	74453	53294220	100.0	0.018	6	160	11.6	70	T-30	PTM
TTUFS6.0X180	74454	53294235	100.0	0.021	6	180	11.6	70	T-30	PTM

Diameters 3.0, 3.5 and 4.0 screws are not CE marked.
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Technical Sheet

TTUFS
Nordisk treskrue, Senkhode, Innvendig montasje

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment – My,k[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTUFS4.5X25	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X30	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X35 FT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X40 FT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X45 PT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X50 PT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X60 PT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X70	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X80	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS5.0X30	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X40 FT	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X50 PT	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X60 PT	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X70	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X80	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X90	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X90 Bulk	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X100	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X120	6720	15	17.1	7.9
TTUFS6.0X40	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X50	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X60	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X70	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X80	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X90	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X100	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X120	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X140	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X160	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X180	9500	12.5	16.6	11.1

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03