

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SWC

Nordisk treskrue, Senkhode

Treskrue senk gulzink SWC benyttes til grove trekonstruksjoner innendørs. Skruen har TX spor for maksimal kraftoverføring og fiberkutt som minimerer faren for sprekkdannelser. Stemme-fresen reduserer innskruiingsmomentet.

Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Fiberkutt
- Serratert felt på stammen
- Sagtannet gjenge
- Gulzink

Material

Stål - Elektrogalvanisert gul sinkbelegg

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

advantage

Den senkede hodet med fresede ribber på undersiden av hodet kan og fluktende med treoverflaten, noe som gir et harmonisk utseende.

Skjærpunktets utforming i kombinasjon med reamingskraftet sikrer effektiv og glatt skruing med samtidig minimering av innstikkmotstanden og reduserer splitteffekten.



SWC

Nordisk treskrue, Senkhode

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]									
	Item Code	annet			produkt dimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	tfix[mm]	dh[mm]	gjenge lengde[mm]	Driver Bit[mm]
SWC6.0X200	75346	55838894	100.0	0.022	6	200	130	11.8	70	T-30
SWC6.0X220	75347	55838932	100.0	0.025	6	220	150	11.8	70	T-30
SWC6.0X240	75348	55838913	100.0	0.027	6	240	170	11.8	70	T-30
SWC6.0X260	75349	55838943	100.0	0.029	6	260	190	11.8	70	T-30
SWC6.0X280	75350	55838924	100.0	0.031	6	280	190	11.8	70	T-30
SWC6.0X300	75351	55838905	100.0	0.033	6	300	230	11.8	70	T-30
SWC8.0X80	75352	55836374	50.0	0.018	8	80	30	14.6	50	T-40
SWC8.0X100	75353	55836366	50.0	0.023	8	100	50	14.6	50	T-40
SWC8.0X120	75354	55836298	50.0	0.027	8	120	40	14.6	80	T-40
SWC8.0X140	75355	55836385	50.0	0.031	8	140	60	14.6	80	T-40
SWC8.0X160	75356	55836253	50.0	0.035	8	160	80	14.6	80	T-40
SWC8.0X180	75357	55836393	50.0	0.039	8	180	100	14.6	80	T-40
SWC8.0X200	75358	55836321	50.0	0.043	8	200	120	14.6	80	T-40
SWC8.0X220	75359	55836317	50.0	0.047	8	220	140	14.6	80	T-40
SWC8.0X240	75360	55836245	50.0	0.051	8	240	160	14.6	80	T-40
SWC8.0X260	75361	55836340	50.0	0.055	8	260	180	14.6	80	T-40
SWC8.0X280	75362	55836302	50.0	0.06	8	280	200	14.6	80	T-40
SWC8.0X300	75363	55836272	50.0	0.064	8	300	220	14.6	80	T-40
SWC8.0X320	75364	55836336	50.0	0.068	8	320	240	14.6	80	T-40
SWC8.0X340	75365	55836355	50.0	0.072	8	340	260	14.6	80	T-40
SWC8.0X360	75366	55836264	50.0	0.076	8	360	280	14.6	80	T-40
SWC8.0X380	75367	55836283	50.0	0.08	8	380	300	14.6	80	T-40
SWC8.0X400	75368	55836234	50.0	0.084	8	400	320	14.6	80	T-40
SWC10.0X100	76916	60019777	50.0	0.034	10	100	50	17.8	50	T-40
SWC10.0X120	76917	60019778	50.0	0.04	10	120	70	17.8	50	T-40
SWC10.0X140	76918	60019779	50.0	0.046	10	140	60	17.8	80	T-40
SWC10.0X160	75369	55838803	25.0	0.052	10	160	80	17.8	80	T-40
SWC10.0X180	75370	55838818	25.0	0.058	10	180	100	17.8	80	T-40
SWC10.0X200	75371	55838822	25.0	0.064	10	200	120	17.8	80	T-40
SWC10.0X220	75372	55838837	25.0	0.07	10	220	140	17.8	80	T-40
SWC10.0X240	75373	55838765	25.0	0.076	10	240	160	17.8	80	T-40
SWC10.0X260	75374	55838841	25.0	0.082	10	260	180	17.8	80	T-40
SWC10.0X280	75375	55838856	25.0	0.088	10	280	200	17.8	80	T-40
SWC10.0X300	75376	55838773	25.0	0.094	10	300	220	17.8	80	T-40
SWC10.0X320	75377	55836226	25.0	0.1	10	320	240	17.8	80	T-40
SWC10.0X340	75378	55838784	25.0	0.11	10	340	260	17.8	80	T-40
SWC10.0X360	75379	55838860	25.0	0.11	10	360	280	17.8	80	T-40
SWC10.0X380	75380	55838875	25.0	0.12	10	380	300	17.8	80	T-40
SWC10.0X400	75381	55838792	25.0	0.12	10	400	320	17.8	80	T-40

SWC

Nordisk treskrue, Senkhode

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametre			
	karakteristiske parametre			
	Characteristic Yield Moment – $M_{y,k}$ [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90}$ [N/mm ²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$ [kN]
SWC6.0X200	10.5	13	11.9	12.3
SWC6.0X220	10.5	13	11.9	12.3
SWC6.0X240	10.5	13	11.9	12.3
SWC6.0X260	10.5	13	11.9	12.3
SWC6.0X280	10.5	13	11.9	12.3
SWC6.0X300	10.5	13	11.9	12.3
SWC8.0X80	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X100	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X120	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X140	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X160	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X180	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X200	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X220	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X240	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X260	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X280	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X300	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X320	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X340	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X360	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X380	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC8.0X400	25.9	12.6	12.5	23.7
SWC10.0X100	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X120	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X140	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X160	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X180	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X200	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X220	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X240	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X260	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X280	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X300	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X320	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X340	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X360	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X380	43.7	12.2	11.2	33.8
SWC10.0X400	43.7	12.2	11.2	33.8

Technical Sheet

SWC
Nordisk treskrue, Senkhode

SIMPSON

Strong-Tie

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

SWC
Nordisk treskrue, Senkhode

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-
10-25



www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie