Technical Sheet

TTSFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Syrefast A4

Treskrue med senkhode eliminerer den tradisjonelle forsenkingsjobben, da skruene selv er utstyrt med kuttende ribber under hodet. Forsenkingen virker i alle typer av materiale, også i plast. Ved hardere virke er effekten enda bedre og etterlater en perfekt forsenking. Ved at vinkelen på hodet er 40° vil skruen passe perfekt til alle forhåndsforsenkede hull. Fiberkuttet og de sagtakkende gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.







Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med prismeformet ribber
- Fiberkutt
- Serratert felt

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

Technical Sheet

TTSFS
Nordisk treskrue, Senkhode, Syrefast A4

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]										
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]						
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	gjenge lengde[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]	gjenge[mm]
TTSFS5.0X60	74446	53294878	100.0	0.005	5	60	9.5	32	28	T-25	PT
TTSFS5.0X70	74447	53294882	100.0	0.006	5	70	9.5	35	35	T-25	PT
TTSFS5.0X80	74448	53294965	100.0	0.006	5	80	9.5	40	40	T-25	PTM
TTSFS5.0X90	74449	53294897	100.0	0.007	5	90	9.5	45	45	T-25	PTM
TTSFS5.0X100	74444	53294852	100.0	0.008	5	100	9.5	55	45	T-25	PTM
TTSFS5.0X120	74445	53294863	100.0	0.01	5	120	9.5	60	60	T-25	PTM
TTSFS6.0X70	74473	53294935	100.0	0.008	6	70	11.6	35	35	T-30	PT
TTSFS6.0X80	74474	53294946	100.0	0.01	6	80	11.6	40	40	T-30	PTM
TTSFS6.0X90	74475	53294954	100.0	0.011	6	90	11.6	45	45	T-30	PTM
TTSFS6.0X100	74450	53294901	100.0	0.012	6	100	11.6	55	45	T-30	PTM
TTSFS6.0X120	74471	53294916	100.0	0.014	6	120	11.6	60	60	T-30	PTM
TTSFS6.0X140	74472	53294920	100.0	0.016	6	140	11.6	65	75	T-30	PTM

PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Technical Sheet

TTSFS
Nordisk treskrue, Senkhode, Syrefast A4

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03

www.strongtie.no