Technical Sheet

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Treskrue med senkhode eliminerer den tradisjonelle forsenkingsjobben, da skruene selv er utstyrt med kuttende ribber under hodet. Forsenkingen virker i alle typer av materiale, også i plast. Ved hardere virke er effekten enda bedre og etterlater en perfekt forsenking. Ved at vinkelen på hodet er 40° vil skruen passe perfekt til alle forhåndsforsenkede hull. Fiberkuttet og de sagtakkende gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.







Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med prismeformet ribber
- Fiberkutt
- Serratert felt

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

Technical Sheet

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Teknisk data

Technical Sheet

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	gjenge lengde[mm]	Driver Bit[mm]	gjenge[mm]
TTZNFS3.0X16	76562	57917122	200.0	0.001	3	16	6	11	T-10	FT
TTZNFS3.0X20	76568	57917137	200.0	0.001	3	20	6	15	T-10	FT
TTZNFS3.0X25	76569	57917141	200.0	0.001	3	25	6	20	T-10	FT
TTZNFS3.0X30	76570	57917156	200.0	0.001	3	30	6	25	T-10	FT
TTZNFS3.5X16*	74476	53294303	200.0	0.001	3.5	16	7	10	T-15	FT
TTZNFS3.5X20*	74477	53294318	200.0	0.001	3.5	20	7	14	T-15	FT
TTZNFS3.5X25	76571	57917160	200.0	0.001	3.5	25	7	20	T-15	FT
TTZNFS3.5X30*	74478	53294322	200.0	0.001	3.5	30	7	24	T-15	FT
TTZNFS3.5X35	76572	57917175	200.0	0.002	3.5	35	7	30	T-15	FT
TTZNFS3.5X40	76573	57917186	200.0	0.002	3.5	40	7	35	T-15	FT
TTZNFS3.5X50	76574	57917194	200.0	0.002	3.5	50	7	30	T-15	PT
TTZNFS4.0X20*	74479	53294337	200.0	0.001	4	20	8	10	T-20	FT
TTZNFS4.0X25	76575	57917205	200.0	0.002	4	25	8	20	T-20	FT
TTZNFS4.0X30*	74480	53294341	200.0	0.002	4	30	8	20	T-20	FT
TTZNFS4.0X35	76576	57917213	200.0	0.002	4	35	8	30	T-20	FT
TTZNFS4.0X40	76577	57917224	200.0	0.002	4	40	8	35	T-20	FT
TTZNFS4.0X45	76578	57917232	200.0	0.002	4	45	8	29	T-20	PT
TTZNFS4.0X50	76579	57917243	200.0	0.003	4	50	8	30	T-20	PT
TTZNFS4.0X60	76580	57917258	200.0	0.003	4	60	8	35	T-20	PT
TTZNFS4.0X70	76581	57917262	100.0	0.004	4	70	8	40	T-20	PT
TTZNFS4.5X25	74481	53294356	200.0	0.002	4.5	25	8.4	20	T-20	FT
TTZNFS4.5X30	74482	53294360	200.0	0.002	4.5	30	8.4	25	T-20	FT
TTZNFS4.5X35	76582	57917277	200.0	0.002	4.5	35	8.4	30	T-20	FT
TTZNFS4.5X40	74483	53294375	200.0	0.003	4.5	40	8.4	35	T-20	PT
TTZNFS4.5X45	76561	57917281	200.0	0.003	4.5	45	8.4	29	T-20	PT
TTZNFS4.5X50	74484	53294386	200.0	0.003	4.5	50	8.4	30	T-20	PT
TTZNFS4.5X60	74485	53294394	200.0	0.004	4.5	60	8.4	35	T-20	PT
TTZNFS4.5X70	74486	53294405	100.0	0.005	4.5	70	8.4	40	T-20	PT
TTZNFS4.5X80	76563	57917296	100.0	0.005	4.5	80	8.4	50	T-20	PTM
TTZNFS5.0X30	76564	57917300	200.0	0.003	5	30	9.5	25	T-25	FT
TTZNFS5.0X40	76565	57917315	200.0	0.004	5	40	8.5	35	T-25	FT
TTZNFS5.0X50	74489	53294424	200.0	0.004	5	50	9.5	30	T-25	PT
TTZNFS5.0X60	74490	53294432	200.0	0.005	5	60	9.5	35	T-25	PT
TTZNFS5.0X70	74491	53295404	100.0	0.006	5	70	9.5	40	T-25	PT
TTZNFS5.0X80	74493	53295423	100.0	0.007	5	80	9.5	40	T-25	PTM
TTZNFS5.0X90	74495	53295442	100.0	0.007	5	90	9.5	45	T-25	PTM
TTZNFS5.0X100	74487	53295385	100.0	0.008	5	100	9.5	60	T-25	PTM
TTZNFS5.0X100-450	74510	53295393	450.0	0.008	5	100	9.5	60	T-25	PTM

** ikke CE-merket*
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Technical Sheet

TTZNFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	gjenge lengde[mm]	Driver Bit[mm]	gjenge[mm]
TTZNFS5.0X120	74488	53294413	100.0	0.009	5	120	9.5	60	T-25	PTM
TTZNFS6.0X40	76566	57917326	200.0	0.005	6	40	11.6	34	T-30	FT
TTZNFS6.0X50	76567	57917334	200.0	0.006	6	50	11.6	30	T-30	PT
TTZNFS6.0X60	74504	53294477	200.0	0.007	6	60	11.6	35	T-30	PT
TTZNFS6.0X70	74505	53294481	100.0	0.008	6	70	11.6	40	T-30	PT
TTZNFS6.0X80	74506	53295506	100.0	0.01	6	80	11.6	40	T-30	PTM
TTZNFS6.0X90	74508	53295525	100.0	0.011	6	90	11.6	45	T-30	PTM
TTZNFS6.0X100	74497	53295461	100.0	0.012	6	100	11.6	60	T-30	PTM
TTZNFS6.0X120	74499	53295480	100.0	0.015	6	120	11.6	70	T-30	PTM
TTZNFS6.0X140	74501	53294443	100.0	0.016	6	140	11.6	70	T-30	PTM
TTZNFS6.0X160	74502	53294458	100.0	0.018	6	160	11.6	70	T-30	PTM
TTZNFS6.0X180	74503	53294462	100.0	0.021	6	180	11.6	70	T-30	PTM

** ikke CE-merket*
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Technical Sheet

TTZNFS
Nordisk treskrue, Senkhode, Utvendig montasje

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTZNFS4.5X25	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X30	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X35	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X40	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X45	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X50	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X60	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X70	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS4.5X80	4660	14.7	15.6	7.8
TTZNFS5.0X30	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X40	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X50	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X60	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X70	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X80	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X90	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X100	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X100-450	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS5.0X120	6720	15	17.1	7.9
TTZNFS6.0X40	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X50	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X60	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X70	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X80	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X90	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X100	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X120	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X140	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X160	9500	12.5	16.6	11.1
TTZNFS6.0X180	9500	12.5	16.6	11.1

Refer to relevant ITTR or ETA for more details

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03