
Technical Sheet

TML
Nylon Plugg til gassbetong

TML plugg Ø10 - Ø12 mm er en spesial designet plugg til bruk i gassbetong. Pluggen skrues inn i et forboret hull, hvor de grove gjengene skjærer seg inn i materialet. Deretter monteres emnet som skal festes med en treskrue eller metrisk skrue.







Applications

Materiale

- Nylon plugg (polyamid PA6)

Fordeler

- Nylon plugg av høy kalitet
- Benyttes med treskrue eller metrisk skrue


Bruksområde


- Bilder, lamper
- Kabel- og rørklemmer
- Veggskap, hyller
- Skilt
- Postkasser

Technical Sheet

TML
Nylon Plugg til gassbetong

Teknisk data





Dimensions

Referanse	Nylon fixings dimensjoner									Nylon fixings monteringsdata			
	Info produkt[mm]									monteringsdata			
	produktreferanse	Min. skrue diameter [d][mm]	Max. skrue diameter [d][mm]	Metric skrue diameter	anker lengde [Lu] [mm]	Wrench[SW]	antall per eske[stk]	antall per outer eske	vekt[kg]	hull diameter x anker lengde [d_oxL] [mm]	Min. hull dybde [h_1] [mm]	Nominal embedment dybde [h_{nom}][mm]	Min. støtte tykkels [h_{min}] [mm]
6260100605000	TML	5.5	6	M6	40	6	25.0	250.0	0.005	10x50	60	50	75
6260100806000	TML	7	8	M8	50	8	25.0	250.0	0.008	12x60	70	60	85


Screw Length: Lv = Lu + tfix


TML
Nylon Plugg til gassbetong


Montering


Egnet for

- Gassbetong









Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03