
Technical Sheet

FBAR
Patentbånd

Patentbåndene forhandles i fire dimensjoner i ruller med lengder på ti meter. Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg.

Merk vennligst:
*Patentbånd **skal ikke** brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).*



Features


Materiale

- Laget av varmforsinket stålplate

Fordeler

- Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg





Applications

Bruksområder


- Til røroppheng og andre former for oppheng
- Til sekundære skjøter i treverk til hobbyformål


Patentbånd skal ikke brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).

Technical Sheet

FBAR
Patentbånd

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet				produktdimensjoner[mm]			hull[mm]	
	DB nr.	NOB nr.	Farve på overflade	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]	E[mm]
FBAR12W	5688212	42282883	white	0.57	12	10	0.8	4.3	14.7
FBAR12/3MB	-	-	black	0.19	12	3	0.8	4.3	14.7
FBAR12/3MW	-	-	white	0.19	12	3	0.8	4.3	14.7

Montering

Innfesting

- Festemidler skal tilpasses båndtykkelsen, hullstørrelsene og det materialet båndet skal settes fast i.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.