Technical Sheet

ARA4
Platespiker Syrefast A4

Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre, hvor det er behov for økt uttrekks kapsitet.





Features

Fordeler:

- Svakt koppet hode
- Rillet
- Syrefast A4


Applications


Bruksområde:

- Tre til tre

ARA4
Platespiker Syrefast A4

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet				produktdimensjoner[mm]			
		NOB nr.	antall per eske	antall per blister	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]
ARA42.3X50	74225	53292865	500	-	0.002	2.3	50	5.5	37
ARA42.3X50 Blister	78259	-	-	20.0	-	2.3	50	5.5	37
ARA42.5X60	74226	53292873	250	-	0.002	2.5	60	5.7	42
ARA43.1X75	74227	53292884	250	-	0.005	3.1	75	7.5	46

ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 and ARA41.9X35 are not CE marked.

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.3X50 Blister	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10