Technical Sheet

MKSA4
Platespiker Syrefast A4

Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre, hvor det er behov for økt uttrekks kapsitet.





Features

Fordeler:

- Svakt koppet hode
- Rillet
- Syrefast A4


Applications


Bruksområde:

- Tre til tre

MKSA4
Platespiker Syrefast A4

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]			
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]
MKSA44.0X100	74229	53292892	100	0.011	4	100	8.5	50
MKSA44.0X125	74230	53292903	100	0.013	4	125	8.5	50
MKSA44.0X145	74231	53292918	100	0.015	4	145	8.5	50
MKSA44.0X175	74232	53292922	100	0.018	4	175	8.5	50
MKSA44.0X200	74233	53292937	100	0.021	4	200	8.5	50

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
MKSA44.0X100	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X125	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X145	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X175	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X200	7825	6.2	-	8.3

Refer to relevant ITTR or ETA for more details

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10