Technical Sheet

KEM EP

PREMIUM EPOXY Høyfast forankringslim med seismisk sertifisering

KEM EP er et høyytelses epoksybasert forankringslim for tunge, strukturelle festemidler i områder med seismisk aktivitet.
KEM EP gir utmerkede klebeegenskaper og lav krymping, egnet for bruk i glatte eller diamantborede hull.
Arbeidstemperatur: fra -40 °C opp til +72 °C (kortvarig) og fra -40 °C opp til +50 °C (langvarig).

Merk: Spesialbestilling – kontakt kundeservice for mer informasjon





Features

Materiale

- **Epoksy**

Applications

Bruksområder

- **Stålkonstruksjoner**
- **Tre til betong – strukturelle festemidler**
- **Industriell konstruksjon**
- **Stål- og metallkonstruksjon (rekkverk, braketter, beslag osv.)**
- **Forankringer for porter og maskiner**
- **Store ettermonterte armeringsforbindelser**

Egnet til

- **For sprukket og ikke-sprukket betong med gjengestenger og armeringsjern**
- **Diamantborede hull**
- **Egnet for ulike typer underlag, inkludert tre**

Teknisk data

KEM EP

Referanse	Chemical fixings dimensjoner						
	Info produkt						
	Title	farge	Content[ml]	Sanitary text languages	Storage months	antall[pcs]	Pcs./pallet
9340200000300	KEM EP 934	Grey	585	DA, IT, PL	24.0	12	672.0

Merk: Spesialbestilling – kontakt kundeservice for mer informasjon

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.