Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive® beslagskruer

CSA båndede beslagskruer er udviklet for at lette arbejdet med montage af bygningsbeslag på træ. Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter. Herved opnås en fast samling med større tværbæreevne end for standardskruer. Torxhovedet fastholder skruen under isætning.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Karbonstål

Fordeler

- De båndede CSA beslagskruer til Quik Drive® gør det muligt at installere bygningsbeslag meget hurtigere
- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Applications

Skjøter

- Hovedbjælke / sekunderbjælke: massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ.

Bruksområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.

Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive® beslagskruer

Teknisk data





Product dimensions and capacities

Referanse	Fasteners dimensjoner									skrue Loads	
	annet		produktdimensjoner[mm]						QD informasjon	Characteristic capacities - tre C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	DB nr.	NOB nr.	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Mouthpiece[mm]	Recommanded RPM[r/min]	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X40T	1439929	43840595	4.85	40	8.3	3.15	34	T-20	2500	2.3	2.47
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.





Product Dimensions UK

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	produktdimensjoner[mm]				QD informasjon			annet	
	dh[mm]	d[mm]	L[mm]	lg[mm]	antall per Strip	Recommanded RPM[r/min]	Forsats	antall per eske	vekt[kg]
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X40T	8.3	4.85	40	34	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25.0	2500	QDBPC50E	1000.0	0.005

Ytelsesverdier UK

Referanse	skrue Loads	
	Characteristic capacities - tre C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X40T	2.3	2.47
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive® beslagskruer

Montering



Alternativer



Dobbelt gevind



Fibre cut spids

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.